



Jubiläum
20 Jahre g+h

FEATURE

Die Zukunft im Fokus

SPELSBERG. Andreas Sprecker über Produkte, Innovationen und die



© Telegärtner

Neue metrische Kabelaufteiler in IP68

GEBÄUDETECHNIK. Telegärtner hat seine bewährte Familie der Kabelaufteiler grundlegend überarbeitet. Dabei wurde die Befestigung der ODS-Kabelaufteiler auf metrische Gewinde umgestellt und vereinheitlicht. Für vier bis 24 Fasern gibt es nun Aufteiler in M20.

Der Aufteiler für 48 Fasern hat ein metrisches Gewinde der Größe M25. Die neuen Produkte sind wie gewohnt in Schutzart IP54 lieferbar. Die M20-Ausführung in Schutzart IP68 für den Außenbereich und für rauere Industrieumgebungen sorgt beispielsweise auch in Solarkraftwerken, Bergwerken oder in Citynetzen für sichere, zuverlässige und schnelle Verbindungen.

Zusammen mit den Glasfaser-Außenkabeln des Herstellers verfügen Anwender mit diesen Aufteilern über robuste, wetterfeste und UV-beständige Lösungen für draußen. Die IP68-Aufteiler werden dazu mit dem Gehäuse eines Verteilers verschraubt und bilden so einen wasser-/staubdichten und wetterfesten Übergang. Die Kabelstücke mit den Glasfasersteckern („Peitschen“) sind dabei geschützt im Verteiler verlegt. Die Kabelaufteiler sind Eigenentwicklungen und werden von Telegärtner selbst gefertigt.

www.telegaertner.com/de

Verbesserte Version eines Klassikers

DURCHLAUFERHITZER. Der Durchlauferhitzer DHB ist ein Klassiker im Sortiment der Stiebel Eltron-Durchlauferhitzer. Jetzt bekommt das elektronisch geregelte Warmwassergerät ein weiteres Update: die analoge Temperaturschleife weicht einem LCD-Display mit neuem Drehknopf zur Wahl der Warmwassertemperatur. Mit seinem Design-Update fügt sich der DHB-E LCD in die Reihe der Komfort-Durchlauferhitzer des Holzminidener Warmwasserexperten ein. Weiterer Pluspunkt: Die drehbare Gerätekappe gewährleistet eine angenehme Bedienung je nach Einbausituation. Ein Umstieg auf die neue Gerätegeneration ist dank profi-Rapid kinderleicht. Vorhandene Bohrungen und Anschlüsse eines bisherigen Stiebel Eltron-Durchlauferhitzers können problemlos weiter genutzt werden. Per Jumper auf der Elektronik des Gerätes können die Maximaltemperaturen 43 Grad, 50 Grad, 55 Grad oder 60 Grad schnell und einfach festgelegt werden.

www.stiebel-eltron.de



© Thorn

Neue Maßstäbe in der Lichtleistung

LED-BELEUCHTUNG. Die leistungsstarke 8.000 lm Version, zum direkten Ersatz herkömmlicher 2x58-W- oder 2x49-W-Leuchten, eignet sich für Umrüstungs- und Sanierungsprojekte. Die superleichte Aquaforce Pro, mit langem Montageschieber und einem einzigartigen Easy-Click-Schnappmechanismus, sorgt mit sieben verschiedenen Verdrahtungsmöglichkeiten für einfache Montageinstallationen. Das Gehäuse ist darauf ausgelegt, interne Komponenten zur Wartung leicht zugänglich zu machen. Diese robuste Leuchte widersteht Umgebungstemperaturen von -20°C bis 35°C. Ihr neuartiges Design mit Tropfkante verhindert, dass sich Staub- und Schmutzansammlungen auf der Lichtaustrittsfläche absetzen.

www.thornlighting.de

Lust auf Luft?
Komfortlüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung

Besuchen Sie uns auf der

BAU 2010



LTM[®]
KOMFORTLÜFTUNGSSYSTEME

LTM GmbH
Eberhardtstr. 60